



#### DESCRIPTIVO

- Regulación electrónica
- Chasis mecanosoldado con suspensiones antivibración
- Disyuntor de potencia
- Radiador para una temperatura del cableado de 48/50 °C máx. con ventilador mecánico
- Rejilla de protección del ventilador y de las piezas giratorias
- Silenciador de 9 dB(A) que se facilita por separado
- Batería cargada con electrolito
- Motor de arranque y alternador de carga 24 V
- Se suministra con aceite y líquido de refrigeración -30°C
- Manual de uso y de puesta en marcha

## POTENCIA

**PRP** : Potencia principal disponible en continuo en carga variable durante un número ilimitado de horas al año de acuerdo con el ISO 8528-1.

**ESP** : Potencia de emergencia disponible para una utilización de emergencia en carga variable de acuerdo con el ISO 8528-1.  
Opción sobrecarga no disponible.

## CONDICIONES DE REFERENCIA

Según la norma ISO8528, la potencia nominal asignada por el grupo electrógeno es dado para una temperatura de entrada del aire 25°C, de una presión barométrica de 100 kPa (Altitud 100 m por encima del nivel del mar), y humedad relativa del 30 %. Para condiciones particulares a su instalación, trasladarse al tablero de detarao.

## D300U

Tipo motor	P126TI-II
Tipo de alternador	LSA 46.2 VL12

## CARACTERISTICAS GENERALES

Frecuencia (Hz)	60
Tension de referencia (V)	480/277
Potencia max ESP (kVA)	375
Potencia max ESP (kWe)	300
Potencia max PRP (kVA)	340.9
Potencia max PRP (kWe)	272.7
Intensidad (A)	451
Caja Estandár	TELYS

## DIMENSIONES Y NIVELES SONOROS

### DIMENSIONES VERSION COMPACT

Longitud (mm)	3160
Anchura (mm)	1340
Altura (mm)	1592
Peso neto (kg)	2570
Capacidad del depósito (L)	470

### DIMENSIONES VERSION INSONORIZADOS

Tipo de insonorización	M228
Longitud (mm).	4475
Anchura (mm).	1410
Altura (mm).	2430
Peso neto (kg).	3670
Capacidad del depósito (L).	470
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	85.4
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	75.4

## CUADRO DE POTENCIAS

Tensiones	ESP		PRP		Amperios seguros
	kWe	kVA	kWe	kVA	
480/277	300	375	273	341	451
208/120	300	375	273	341	1041



## D300U

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

#### DATOS GENERALES MOTOR

Marca motor	DOOSAN P126TI-II , 4-temps, TURBO , AIR/AIR 6 X
Disposición de los cilindros	L
Cilindrada (L)	11.05
Diámetro (mm) x Carrera (mm)	123 x 155
Tasa de compresión	17 : 1
Velocidad (RPM)	1800
Velocidad de los pistones (m/s)	9.3
Potencia máx. auxiliar a velocidad nominal (kW)	342
Regulación frecuencia (%)	0.5
BMEP (bar)	18.5
Tipo de regulación	Elec

#### SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Capacidad del motor y radiador (L)	50.5
Temperatura máxima agua (°C)	103
Temperature de agua en salida (°C)	N/A
Potencia del ventilador (kW)	15
Caudal de aire ventilador (m3/s)	7.3
Contrapresión radiador (mm CE)	76
Tipo de enfriamiento	GENCOOL
Termostato (°C)	71 - 85

#### EMISIONES

Emisión PM (g/kW.h)	0.16
Emisión CO (g/kW.h)	0.11
Emisión HCNOx (g/kW.h)	N/A
Emisión HC (g/kW.h)	0.37

#### ESCAPE

Temperatura de gases de escape (°C)	580
Caudal de gases de escape (L/s)	1070
Contrapresión máx. escape (mm CE)	600

#### CARBURANTE

Consumo 100% carga (L/h)	89.5
Consumo 100% carga (L/h)	73.8
Consumo 75% carga (L/hr)	56
Consumo 50% carga (L/h)	37
Caudal máximo bomba fuel-oil (L/h)	320

#### ACEITE

Capacidad de aceite (L)	25
Presión aceite mín. (bar)	0.5
Presión aceite máx. (bar)	10
Consumo de aceite 100% carga (L/h)	0.23
Capacidad aceite carter (L)	23

#### BALANCE TERMICO

Calor expulsado en el escape (kW)	287.6
Calor irradiado (kW)	41.1
Calor expulsado en el agua (kW)	197

#### AIRE DE ADMISION

Contrapresión máx.de admisión (mm CE)	635
Caudal de aire combustión (L/s)	470



## D300U

### CARACTERÍSTICAS ALTERNADOR

#### DATOS GENERALES

Marca Alternador	LEROY SOMER
Tipo de alternador	LSA 46.2 VL12
Número de fases	3
Factor de potencia (Cos Phi)	0.8
Altitud (m)	0-1000
Velocidad excesiva (rpm)	2250
Número de polos	4
Sistema de excitación	SHUNT
Clase de aislamiento / Clase de T° en funcionamiento continuo 40°C	H / H-125
Regulación	R250
Nivel de armónicos en vacío TGH/THC	<2.5
Forma de onda: NEMA=TIF-(TGH/THC)	INF50
Forma de onda: CEI=FHT-(TGH/THC)	INF2
Número de cojinetes	1
Acoplamiento	DIRECT
Regulación de la tensión al régimen establecido (%)	0.5
Tiempo de respuesta (Delta U = 20% transitoria) (ms)	500

#### OTRAS DATOS

Potencia nominal continua 40°C (kVA)	381
Potencia emergencia 27°C (kVA)	429
Rendimiento 4/4 carga (%)	93.9
Caudal de aire (cfm)	0.51
Informe de cortocircuito (Kcc)	0.5
R. longitudinal sincrónica no saturada (Xd) (%)	275
R. transversal sincrónica no saturada (Xq) (%)	165
CT transitoria en vacío (T'do) (ms)	2253
R. longitudinal transitoria saturada (X'd) (%)	12
CT transitoria en Cortocircuito (T'd) (ms)	100
R. longitudinal subtransitoria saturada (X''d) (%)	7
CT subtransitoria (T''d) (ms)	10
R. transversal subtransitoria saturada (X''q) (%)	9
R. homopolar no saturada (Xo) (%)	0.4
R. inversa saturada (X2) (%)	8.2
CT del inducido (Ta) (ms)	15
Corriente de excitación en vacío (io) (A)	1
Corriente de excitación en carga (ic) (A)	3.4
Tensión de excitación en carga (uc) (V)	33
Tiempo de respuesta (Delta U = 20% transitoria) (ms)	500
Arranque (Delta U = 20% perm. o 50% trans.) (kVA)	867
Delta U transitoria (4/4 carga) - Cos Phi : 0,8 AR (%)	13
Pérdidas en vacío (W)	7090
Disipación de calor (W)	19510

#### CONTAINMENT

Tipo de insonorización	M228 DW
Longitud (mm).	4527
Anchura (mm).	1410
Altura (mm).	2700
Peso neto (kg).	4190
Capacidad del depósito (L).	1368
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	85.4
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	75.4

### DIMENSIONES Y NIVELES SONOROS

TELYS, ergonómico y práctico



Extremadamente polivalente, el cuadro TELYS es un cuadro muy completo y resulta muy accesible gracias a un trabajo en profundidad sobre la optimización de la ergonomía y de la facilidad de uso. Con una gran pantalla de visualización, botones y una ruedecilla de desplazamiento, opta por la simplicidad y pone de relieve la comunicación.

El TELYS propone las siguientes funcionalidades :

**Medidas eléctricas:** Voltímetro, Frecuencímetro, Amperímetro.

**Parámetros del motor:** Contador horario, Presión de aceite, Temperatura del agua, Nivel de fuel, Velocidad del motor, Tensión de las baterías.

**Alarmas y fallos:** Presión de aceite, Temperatura del agua, Fallo de arranque, Sobrevelocidad, Mín./máx. alternador, Mín./máx. tensión de la batería, Parada de emergencia, Nivel de fuel.

**Ergonomía:** Ruedecilla de navegación entre los diferentes menús.

**Comunicación:** software de control a distancia, conexiones USB, conexión a PC.

Para obtener información adicional sobre el producto y sus opciones, consulte la documentación comercial.

[Plantas Electricas Venezuela SDMO,CUMMINS](#)

[Plantas Electricas cummins y sdmo ,Motores Electricos weg y siemens, Bombas de Agua ksb y malmegi, Venezuela](#)